

JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 W-100/167/1
 PLAN URBANISTIC
 nr. 205838 din 2023
 Arhitect: [Signature]

- LEGENDA**
- Limita de proprietate
 - Construcții la care se face referire prin documentație
 - Panou temporar de informare



CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conf. HGR nr.766/1997)
 CLASA DE IMPORTANTA II (conf. Normativului P100-1/2013)
 Gradul II de rezistența la foc (P118/99)


ORDINUL ARHITECTURII
 DIN ROMANIA
 40207
 George
 KAPRARAS



REPRODUCEREA, IMPRIMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMIS DOAR IN CADRUL
 STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NESTE INTERZISA. KBOX CONSTRUCTION DESIGN SRL

6.7/2023
 STAC
 2/175

FATADA SUD



Stamp: **MARELE DINI**
PROIECTANT
VICIUL LIPSE NR. 104
303
1/18

FATADA EST



Stamp: **ROȘCA**
PROIECTANT
VICIUL LIPSE NR. 104
1/18

Stamp: **ROȘCA**
PROIECTANT
VICIUL LIPSE NR. 104
1/18

Stamp: **NR. 00105**
PROIECTANT
VICIUL LIPSE NR. 104
1/18

Stamp: **PROIECTANT**
VICIUL LIPSE NR. 104
1/18

Stamp: **K-50X**
CONSTRUCTION
DESIGN

- 6. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 7. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 8. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 9. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 10. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 11. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 12. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 13. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 14. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 15. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.

- 14. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 15. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 16. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 17. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.
- 18. Sistem de etanșare în două etape în sistem agrementat cu finisaj din tencuială decorativă și izolație din vată minerală rigidă 15cm.

CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ (conform NBR 12-95)
CLASA DE IMPORTANȚĂ I (conform NBR 12-95)
Gradul I de rezistență la foc (PTB 1)

PROIECT NR.
96_7/2023
DTAC