

**Centru comercial
Promenada Mall Craiova**

ZONA NU FACE OBIECTUL
PREZENTEI DOCUMENTATII

TEREN NR. CADASTRAL 253879
REZULTAT DIN DEZMEMBRAREA
LOTULUI CU NR. CADASTRAL 253308

Magazin de bricolaj
ZONA NU FACE OBIECTUL
PREZENTEI DOCUMENTATII
TEREN NR. CADASTRAL 253308 - LOT 2
REZULTAT DIN DEZMEMBRAREA
LOTULUI CU NR. CADASTRAL 245619

Zona expozitionala
deschisa

RETAIL PARK
RISC DE INALTIME PHE PARTIAL
RISC MAI MARE DE INCENDIU
GRADUL R DE REZISTENTA LA FOC
ZONA NU FACE OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII

TEREN LIBER DE CONSTR

In curs de construire
Drum Tronson 1 conform AC nr 288 din 10.03.2022
Drum Tronson 2 conform AC nr 288 din 10.03.2022
Drum Tronson 3 conform AC nr. 903 din 03.08.2022

Imprejmuire curte de serviciu
structura metalica autoportanta (vopsit gri inchis)
includen perimetrale: laminele WPC (Wood Plastic
Composite sau similar), culoare gri inchis, antracit

GLAF copertina placata cu placi din aluminiu
(casete BOND), culoare rosie
FRONT copertina placata cu placi din aluminiu
(casete BOND), culoare rosie
INTRADOS copertina placata cu placi din aluminiu
(casete BOND), culoare rosie
montate pe substructur din al. autoportante

FATADA ventilata, placata cu placi compozite din fibrociment, gr. 8 mm.
Culoare gri antracit, clasa de reactie la foc A2-s1,d0
montate mecanic si prin lipire pe substructur din aluminiu autoportante
rosturi constructive 10 mm, pe doua directii

FATADA ventilata, placi compact compozit HPL gr. 8 mm
clasa de reactie la foc A2-s1,d0
placi montate pe structuri din aluminiu usoare
decor: aspect lemn, dispunere fibra verticala
Casete/fiter volumetrica semnaltistica

FATADA ventilata, placata cu placi compozite din fibrociment
gr. 8 mm. Culoare gri antracit, clasa de reactie la foc A2-s1,d0
montate mecanic si prin lipire pe substructur din aluminiu autoportante
rosturi constructive 10 mm pe doua directii

GLAF protectie atic, placat cu placi din aluminiu compozit
(casete BOND) culoare gri inchis/ antracit
FATADA ventilata, placata cu placi compozite din fibrociment, gr. 8 mm.
Culoare gri antracit, clasa de reactie la foc A2-s1,d0
montate mecanic si prin lipire pe substructur din aluminiu autoportante
rosturi constructive 10 mm pe doua directii

FATADA ventilata - templarie (bucata cortina)
profil aluminiu "thermal break" - geam (ultraclear) termopan tip low-e
cu coeficient de transfer termic K 1.4 W/m²K
finisaj satinat, vopsit in camp electrostatic culoare antracit

FATADA 1

Finisaj exterior atic: placi compact compozit HPL grosime 8 mm.
clasa de reactie la foc A2-s1,d0
placi montate pe structuri din aluminiu usoare sau similar
decor: aspect lemn, dispunere fibra verticala

GLAF protectie atic, placat cu placi din aluminiu compozit
(casete BOND) culoare gri inchis/ antracit

FATADA (ATIC) ventilata, placi compact compozit HPL grosime 8 mm
clasa de reactie la foc A2-s1,d0
placi montate pe structuri din aluminiu usoare
decor: aspect lemn, dispunere fibra verticala

FATADA ventilata, placata cu placi compozite din fibrociment, gr. 8 mm.
Culoare gri deschis, clasa de reactie la foc A2-s1,d0
montate mecanic si prin lipire pe substructur din aluminiu autoportante
rosturi constructive 10 mm pe doua directii
Casete/fiter volumetrica semnaltistica

COPERTINA in consola:
GLAF PANOTAJ VERTICAL si INTRADOS
placata cu placi din aluminiu compozit grosime 4 mm.
(casete BOND) culoare gri inchis/ antracit

Imprejmuire curte de serviciu structura metalica
autoportanta, includen perimetrale: laminele WPC
(Wood Plastic Composite sau similar), culoare gri
inchis (antracit)

FATADA 3