

REZISTENȚĂ

FOTO



JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT ȘI RE-NESCHIMBĂT
NR. 192
Data de construire
din 20. 20. 20. 20.
Arhitect șef.

SCARA 1:500

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA

LEGENDA

- A TENCUIALA DECORATIVA
- P PLINTA CERAMICA, H=5 cm
- 1 LITERE VOLUMETRICE
- 2 PANOU 24h pe STICLA SECURIZATA
- 5 CASETA LUMINOASA DE COLT

NOTA:

DIMENSIUNILE SI DETALIILE DE PRINDERE STRUCTURA CORNISA LUMINOASA SE VOR FINALIZA IN EXECUTIE. CAND SE POATE DESFACE STRUCTURA EXISTENTA

- D DESFACERE TROTUAR (in jurul casei de scara - in partea din spate)
- 5 DESFACERE GLAF EXTERIOR (in jurul casei de scara - in partea din spate)
- dC desfacere tencuiala la parapet;
- C buciardare parapet orizontal si vertical - pana la strat sanatos de beton fara descoperire armatura; (in vederea reconstructiei ei)
- A DESFACERE PLACAJ CARAMIDA pana la cota inferioara fereastră (glaf)
- C CARAMIDA APARENTA: spalare, completare elemente lipsa, rosturi, integrare cromatica
- A - sablare/decapare TENCUIALA
- S - biocidare in zonele afectate de umezeala
- refacerea straturilor in vederea aplicarii TENCUIALII DECORATIVE structurata, culoare crem luminos, similar existent
- S - decapare tencuiala in zona soclului (parapet)
- buciardare parapet orizontal si vertical - pana la strat sanatos de beton fara descoperire armatura;
- Aplicare mortar de reparatii pentru armatura la vederea - Sika monoTop-910 N (stalp);
- Refacere tencuiala la parapet orizontal - cu panta spre exterior si vertical cu - Sika Dur -31 (mortar tolerant la umezeala cu amestec de rasini epoxidice si agregate);
- Aplicare finisaj - decorativa structurata de soclu culoare crem luminos, similar existent;
- T Sigilare rost intre trotuar si parapet cu dop de bitum
- T TRAVERTIN existent:
- spalare/curatare manuala/sablare
- inchiderea microfisurilor
- inlocuirea partiala cu placaj travertin similar existent
- injectare cu liant hidraulic
- rerostuiri
- integrare cromatica
- hidrofobizare
- GL3 GLAF EXTERIOR IN FORMA CURBA (in jurul casei de scara, PARTER+ ETAJ) DIN PIATRA SIMILAR EXISTENT, grosime 5cm, CU LACRIMAR, panta min. de 1% spre exterior, latimea depaseste conturul soclului restaurat cu min. 3cm (dimensiunile se vor fixa dupa reastaurarea tencuielilor)
- J JARDINIERA: reparatii cu materiale similar existente, inclusiv straturi de hidroizolare tip cuva, cu panta spre scurgere (barbacana). Pe exterior se va aplica o tencuiala rezistenta tip simlupiatra cu praf de piatra culoare similar existent (crem luminos)
- GL4 PROTECTIE JARDINIERA in forma dreapta (in jurul jardinierei) DIN PIATRA SIMILAR GL3, grosime 5cm, CU LACRIMAR, panta min. de 1% spre interiorul jardinierei, latimea depaseste conturul restaurat cu min. 3cm (dimensiunile se vor fixa dupa reconstructia jardinierei)
- te TAMPLARIE existenta:
- tp - culoare tamplaria existenta RAL 7015
- TAMPLARIE propusa:
- culoare similar tamplaria existenta RAL 7015
- Culorile pentru tamplarie si zugraveli exterioare se vor stabili in executie pe baza mostrelor.

1 FATADA PRINCIPALA - PROPUNERE-

ORDINUL ARHITECT
DIN ROMANIA

883

Marcel
TITZ

Agentia Concept V2a+24h



Agente Concept