

POC

JUDETUL DOLO
 COMUNA PRINCIPULUI I
 PRE NESCHIMI.
 NR 1 cor
 Autorizata de des
 1034 din
 Arhitect sel

proiect
re, si va urma specificatiile tehnice ale materialelor utilizate in reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si sa poa
si protejia muncii si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare.
nt, la data locuit
g la distan de 0.50 m de la cola ultimului strat de pe terasa, cf. NP 057-92
B.

Solutie parapet tip 10 (SP10)

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5019
Andrei-Daniel
FLOREA





atic orizontal:
TERMOSISTEM - POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM
protecție atic:
GLAF TABLA ZINCATA

atic exterior:
TERMOSISTEM - POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM

înveliș din panouri sandwich
prevăzută cu parapezi

balustradă metalică
de protecție

bordura cu fasii orizontale
continue de material termoizolant
cu clasa de reacție la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse în dreptul
planșelor clădirii, cu lățimea de
min. 0.30m și cu aceeași grosime a
materialului termoizolant utilizat la
termoizolarea fațadei

lamplărie nouă:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE
PENTACAMERALE SI GEAM
TERMOIZOLANT LOW-E

bordai ferestre:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

glaf exterior ferestre:
TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC, ALB

Se va interveni cu masuri de crestere a
eficienței energetice doar în cazul în care
extinderea respecta prevederile legislației
în vigoare privind procesul de autorizare a
execuției lucrărilor de construcții

extindere realizată
ulterior construcției
blocului

pereti exteriori (scolu):
termosistem cu POLISTIREN
EXTRUDAT DE 8 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

atic orizontal:
TERMOSISTEM - POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM
protecție atic:
GLAF TABLA ZINCATA

atic exterior:
TERMOSISTEM - POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT 10 CM

bordura cu fasii orizontale
continue de material termoizolant
cu clasa de reacție la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse în dreptul
planșelor clădirii, cu lățimea de
min. 0.30m și cu aceeași grosime a
materialului termoizolant utilizat la
termoizolarea fațadei

pereti exteriori:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

lamplărie nouă:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE
PENTACAMERALE SI GEAM
TERMOIZOLANT LOW-E


bordai ferestre:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

glaf exterior ferestre:
TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC, ALB

pereti exteriori:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM -
EPS 120
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA



V. VALEN



la vînt
TERMOISOL
EXPANZAT 10 CM
protecție
GLAF TABLA ZINCATĂ

balustrada metalică
de protecție

înveliș din panouri sandwich
prevăzută cu parapezi

balustrada metalică
de protecție

atît orizontal:
TERMOISOL - POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT 10 CM
protecție atît:
GLAF TABLA ZINCATĂ

bordura cu fațetă
continuu de material
cu clasa de reacție la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse în dreptul
planșelor clădirii, cu lățime de
min. 0.30m și cu grosime a
materialului termocizant utilizat la
termocizarea fațadei

termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVĂ

CLADIRE
ALATURATĂ

TAMPLARIE PVC CU PROFILE
PENTACAME RALE SI GEAM
TERMOCIZANT LOW-E

termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVĂ

termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVĂ

bordura cu fațetă orizontală
continuu de material termocizant
cu clasa de reacție la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse în dreptul
planșelor clădirii, cu lățime de
min. 0.30m și cu grosime a
materialului termocizant utilizat la
termocizarea fațadei

perete exterior:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVĂ



TAMPLARIE PVC CU PROFILE
PENTACAME RALE SI GEAM
TERMOCIZANT LOW-E

termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT DE 3 CM

glaf exterior ferestru:
TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC, ALB

perete exterior:
termosistem cu POLISTIREN
EXPANZAT IGNIFUGAT DE 10 CM
EPS 120
finisaj: TENCUIALA DECORATIVĂ

